

PRODUKTDATABLAD

Terfelt



Et lett og anvendelig bitumen underlag som passer under takstein, platetak og shingel. Monteres på fast underlag. Terfelt har doble limstriper for tette overlapper. Overflaten av polypropylen bidrar til gode mekaniske egenskaper. Primærtekkingen skal monteres fortløpende.



PRODUKT DATA:

Farge:	Svart
Lengde på rull:	25 meter
Bredde på rull:	1.00 meter
Bruksområde:	-45°C to +45°C
*Vanntetthet:	W1
*Vannsøyle:	4000 mm
*Brannklasse:	E
*SD verdi:	50 m
*Strekstyrke, N/50 mm:	450 Langs/ 370 Tvers
*Spikerrivestyrke, N:	280 Langs/ 280 Tvers

Materiale: Polyester stamme , impregnert og dekket med SBS modifisert bitumen. Over og underside dekket med Polypropylen.

Materiale i limkanter: Selvklebende acryl limstriper

Dette produktet krever ikke sikkerhetsdatablad.

*1 hht NS- EN 13859-1

FORPAKNING/LAGRING:

Vekt på rull:	Ca. 11 kg, 400 g/m ²
Rull pr. pall:	40 stk
Innpakning:	Papir
Anbefalt lagringstemperatur:	+5°C til +30°C

Ved lagring, unngå direkte eksponering av regn, damp og uv stråling. Innendørs lagring anbefales.

Rullene skal lagres stående.

TILBEHØR:	Anvendelse	Lengde	Bredde	Farge	Forbruk
Gjennomføringsmansjett	Til rørgjennomføringer Ø 0-125 mm. For underlagstykkelse 0-28 mm.	29.5 cm	29.5 cm	Grå/svart	1 stk pr gjennomføring

PRODUKTDATABLAD

Terfelt



Standarder:

CE Merket	I hh t NS- EN 13859-1		
SP Merket	SC 1312-12		

Det tas forbehold om endringer.

Dokumentnavn:	Revisjonsnr.:	Gyldig fra:
Terfelt	1.00	2013-05-29
Utarbeidet av:	Godkjent av:	
MSO	GSO	