

Isola Iso-D

Underlagsbelegg med selvklebende omlegg for betongtakstein, lektede platetak og takshingel.

Produktdata

Rull lengde: 25 m
Rull vekt: 20 kg
Tykkelse: 0,7 mm
Stamme: Kombistamme



Produktbeskrivelse

Isola Iso-D er et lett og robust underlagsbelegg med selvklebende omlegg. Underlagsbelegget består av en kombistamme, polymerasfalt og en over- og underside med polypropylenfilt. Isola Iso-D er diffusjonstett og må ventileres under det bærende undertaket

Bruk

Isola Iso-D kan benyttes som underlagsbelegg for betongtakstein, lektede platetak og takshingel. Underlagsbelegget kan benyttes ned til 6° takfall forutsatt at taktekkingen har en tilsvarende godkjenning. Kombinasjonen høy styrke og selvklebende omlegg gjør at Isola Iso-D kan ligge utildekket i 8 uker ved normale værforhold.

Montering

Isola Iso-D monteres horisontalt og stiftes med pappstift i øvre omlegg/klebekant. Neste bane monteres tilsvarende slik at klebekantene blir liggende i omlegg og skjuler stiftene i den foregående banen. Fjern beskyttelsesfolien og klem/tråkk skjøten tett. Se monteringsanvisning på www.isola.no

Lagring

Produktet lagres stående på et jevnt underlag og bør ikke utsettes for direkte sollys. Paller med Isola Iso-D må ikke settes ovenpå hverandre

Tilbehør

Isola Takmansjett
Isola Flexwrap
Isola Fugemasse



Isola Iso-D

Underlagsbelegg med selvklebende omlegg for betongtakstein, lektede platetak og takshingel.

Produktegenskaper

Egenskaper	Ytelse
Egenskaper ved brannpåvirkning	Klasse F
Vanntetthet	W1
Strekstyrke	
Maksimal strekkstyrke, langs (N/50 mm)	500 ± 20 %
Maksimal strekkstyrke, tvers (N/50 mm)	400 ± 20 %
Forlengelse ved maksimal strekkstyrke, langs (%)	3 ± 1
Forlengelse ved maksimal strekkstyrke, tvers (%)	3 ± 1
Rivstyrke	
Langs (N)	170 ± 20 %
Tvers (N)	170 ± 20 %
Kuldemykhet (°C)	-20

Godkjenninger



Isola as

3945 Porsgrunn

Tlf.: 35 57 57 00

Fax: 35 55 48 44

E-post: isola@isola.no

www.isola.no



isola[®]

Tørre og sunne hus