

FDV Dokumentasjon**1. PROSJEKT**

Entreprenør/utførende:

Prosjekt/adresse:

Bruksområde/bygningsdel:

Utførelsesdato:

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Underlag for metalltak. Steelbase kan ligge inntil 1 år utildekket. Dette underlaget egner seg godt til flater tak, underlaget har også kraftig klebeevne. Det er enkelt å jobbe med, Steelbase er også veldig robust med en sandfri topp.

Lengde : 15 m**Bredde**: 1m**Stamme**: Polyesterfilt forsterket med glassfiber**Flatevekt**: 1,8 kg/m²**3 ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**

Foreligger serviceavtale?

Ja

Nei

Hvis Ja, hvilket firma:

Rengjøring og rengjøringsmetoder:

Ikke nødvendig

Ettersyn/kontroll:

Ligger under overlag, ettersyn ikke nødvendig.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall:

Eventuelle skader utbedres med en lapp av Steelbase

4. DRIFTTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger

Garanti:**Fuktbestandighet:** Påvirkes ikke av fukt**Renholdsvennlighet:**

5. MILJØPÅVIRKNING

Ressursutnyttelse: Produktet består av ikke fornybare, rikelige ressurser.

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi:

Emisjon:

6. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT NS 9431

Avfallstype: Asfalt

Avfallshåndtering: Leveres til godkjent miljøstasjon / avfallsmottak.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg

Kode for avfallsbehandling: 1619 | 0700 | 0600 | _ _ _ _

Øvrige opplysninger:

Det er ikke utarbeidet en resirkuleringsplan for dette produktet.

8. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør: Katepal A/S

Organisasjonsnummer: 914496705

Postadresse: Eternitveien 44 3470 Slemmestad

Telefon: 66 90 24 22

e-post: post@katepal.no