

PRODUKTDATABLAD

Figaroll PLUS

Figaroll PLUS er en utrullbar ventilert tettelsesning i høy kvalitet for møne og valm. Dette produktet kan legges på alle typer takteking i betong, tegl eller stål med mønestein/panne over. Sørger for god ventilasjon samtidig som det beskytter for inndriv av regn, snø, løv og furunåler under møne og valmsteinene. Den ventilerende delen av Figaroll PLUS har et unikt design som inneholder doble ventilasjonskanaler laget av fleece, festestriper av butyl og sidedeler med inntil 50 % forlengelse/formbarhet laget av aluminium.



Figaroll er tilgjengelig i følgende farger:

Teglrød
Svart

PRODUKTDATA:		EMBALLASJE/ OPPBEVARING:	
Lengde på rull:	5 m		280–320 mm
Bredde på rull:	280–320 mm	Vekt på rull:	1,1 kg
Forbruk:	Tilsvarende lengder møne/valm.	Ruller/Esker:	5 stk
Temperaturer for montering:	+5° til 40° C	Vekt/Eske:	6,3 kg
Produktet kan strekkes 50% i lengderetningen.		Ruller/pall:	90 stk
Ingen sikkerhetsdataark er nødvendige for dette produktet		Unngå eksponering mot regn, fukt og UV-stråling. Rullene skal oppbevares stående.	
Materiale, festestripe: PP			
Materiale, sentral del: UV-stabilisert ventilert PP-fleece dekt med et polypropenklebemiddel.			
Materiale, sidedelene: Aluminiumsfolie laget av belagt PET og aluminium.			
Materiale, klebende kanter: Selvklebende butyl dekt med beskyttelsesplast av PP-belegg.			

Se også Moniers leggeanvisninger for takstein.

STANDARDS OG SERTIFISERING:			
Euroclass-klassifisering:	EN 13 501-1 E		

Det tas forbehold om endringer.

Dokumentnavn:	Revidering nr.:	Side:
Figaroll PLUS	1	1 av 1
Produsert av:	Godkjent av:	Gyldig fra:
MUM	GSO	2016-05-18