

# VERNEBLAD

## Icopal Lim

### Vis Sikkerhetsdatablad



**Artikkelnr.** Interntrn: 04  
**Kjemikaliets bruksområde** Bitumenbasert lim for asfalt takbelegg.

### Førstehjelpstiltak

**Generelt** I tvilstilfelle bør lege kontaktes.  
**Innånding** Frisk luft, ro og varme. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.  
**Hudkontakt** Fjern tilsølt tøy. Vask straks huden med såpe og vann. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.  
**Øyekontakt** Skyll straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.  
**Svelging** Skyll munn med vann. Fremkall ikke brekning. Gi fløte eller matolje. Ikke gi noe å drikke hvis personen er bevisstløs. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.  
**Informasjon til helsepersonell** Risiko for kjemisk lungebetennelse (pneumonitt) ved aspirasjon ved og etter svelging.  
**Annen informasjon** Ingen spesiell, se seksjon 4.1.

### Verneutstyr

**Begrensning av eksponering på arbeidsplassen** Personlig verneutstyr bør velges i henhold til CEN-standard og i samarbeid med leverandøren av personlig verneutstyr. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.  
**Åndedrettsvern** Ved utilstrekkelig ventilasjon eller hvis det er fare for innånding av damper, må det brukes egnet åndedrettsvern med kombinasjonsfilter (type A2/P2). Bruk friskluftsmaske i trange eller lukkede rom.  
**Håndvern** Benytt hansker av motstandsdyktig materiale. Skift hansker ofte.  
**Øyevern** Ved fare for sprut bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm.  
**Annet hudvern enn håndvern** Bruk egnede verneklær for å beskytte mot mulig hudkontakt.  
**Annen informasjon** Nøddusj og mulighet for øyeskylling bør finnes på arbeidsplassen. Det oppgitte verneutstyr er veiledende. Risikovurderingen (Faktisk risiko) kan føre til andre krav.

### Tiltak ved brannslukking

**Passende brannslukningsmidler** Pulver, skum eller karbondioksid.  
**Uegnete brannslukningsmidler** Bruk ikke samlet vannstråle.  
**Brann- og eksplosjonsfarer** Brannfarlig. Damper kan danne eksplosive blandinger med luft. Damp er tyngre enn luft og kan spre seg langs bakken til antenneskilder.  
**Personlig verneutstyr** Bruk friskluftmaske når produktet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske. Se forøvrig seksjon 8.  
**Annen informasjon** Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann.

### Tiltak ved utslipp

**Sikkerhetstiltak for å beskytte personell** Benytt personlig verneutstyr som angitt i seksjon 8. Røyking og bruk av åpen ild og andre antenneskilder er forbudt. Hold uvedkommende borte fra fareområdet. Unngå innånding av damper og kontakt med hud og øyne.  
**Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø** Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn.  
**Metoder for opprydding og rengjøring** Spill samles opp mekanisk. Spill samles opp i egnede beholdere og leveres som farlig avfall (se seksjon 13).  
**Andre anvisninger** Se også seksjon 8 og 13.

### Ansvarlig firma

**Firmanavn** Icopal as  
**Postadresse** Fjellhamarveien 52  
**Postnr.** 1472 Fjellhamar  
**Land** Norge  
**Telefon** 67 97 90 00  
**Nødtelefon** Giftinformasjonen:22 59 13 00