

FDV-dokumentasjon



Desember 2012

Benders Norge AS

Benders Spesialstein, Tegltakstein

1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende: _____

Prosjekt / adresse: _____

Bruksområde / bygningsdel: _____

2. PRODUKTBEKRIVELSE

- Gradrennestein for Hansa. Bør benyttes for å redusere småbiter ved kapping.
- Halvstein for Tvilling. Bør brukes for å unngå små biter som er vanskelig å feste.
- Halvstein for Piano. Bør brukes for å unngå små biter som er vanskelig å feste.
- Gavlstein for Tvilling. Erstatte vindskibord.
- Gavlstein for Hansa. Erstatte vindskibord.
- Mønetilslutningsstein for Hansa
- Mønetilslutningsstein for Tvilling
- Mønetilslutningstein Gavl for Hansa
- Mønetilslutningstein Gavl for Tvilling
- Ventilasjonshette
- Avløpsluffer

Vi leverer overflater i form av ubehandlet, engobert, krystallengobert og glasert.

Produktidentifisering:

Varenr. / produkt / dim.: _____

Fargekode: _____

Kvalitet / sortering / klasse: _____

Overflatebehandling: _____

Vedlegg / dokumentasjon: _____

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale? NEI JA Hvis ja, foretak: _____

Da takets skyggeside er mest utsatt for mose bør dette fjernes før det skapes overflødig vannmengde på takflaten. Mosen bør fjernes før det blir for varmt i luften, og er enklest så fort snøen er borte.

Rengjøring gjøres ved å bruke vann ovenifra og skrubbes av ved hjelp av en kost.

Mosedepende midler kan forebygge vekst av mose og bør gjentas ved jevne mellomrom.

Regelmessig ettersyn, helst to ganger pr. år. Kontroller taksteinene for sprekkdannelser og/eller forskyvning av taksteiner, spesielt på utsatte steder som gradrenner.

Kontroller luftehatter og gjennomføringer for mekaniske skader (snø, is etc.)

4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger

Antatt levetid/brukstid er 75 år+ forutsatt normal slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

Garanti:

Det er 30års garanti på tegltakstein, dette gjelder frostskafer, styrke og tetthet.

Det forutsettes at produktet er montert i henhold til leggeanvisning.

Fuktbestandighet:

Dette produktet påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet

-

5. MILJØPÅVIRKNING

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

-

Emisjon

-

Miljømerking

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

Kommentarer vedr. miljøpåvirkning

-

6. HMS-REFERANSER

Bruk vernebriller, støvmaske og hansker ved kapping av takstein. Arbeid på tak må sikres.

Se egen leggeanvisning.

Se også HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

-

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Kode for avfallsbehandling

1613 | 0012 | 6000 | 0706

Øvrige opplysninger

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

8. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Benders Norge AS
Organisasjonsnummer	NO 935 741 106 MVA
Adresse	Pindsleveien 7
Postnr. og poststed	3221 Sandefjord
Telefon	33 45 63 50
Telefaks	33 45 63 51
E-post	post@benders.no
Internettadresse	http://www.benders.no