

Isola as

Takstein og takplater

1020

**Powertekk**

NOBB modulnr. 30107254\*

FDV-m30107254

## 1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende: \_\_\_\_\_

Prosjekt / adresse: \_\_\_\_\_

Bruksområde / bygningsdel: \_\_\_\_\_

## 2. PRODUKTBESKRIVELSE

Powertekk er varmforsinkede taktekningsplater av kaldvalset stål.

Undersiden er i tillegg belagt med et polyesterbelegg.

Oversiden er belagt med en epoksyprimer, farget akrylbelegg, farget bestrøring og til slutt et lag klar akryl.

Platene er formet som takstein, og leveres i ulike farger.

Powertekk har lav vekt (7,7 kg/m<sup>2</sup> ferdig lagt takflate), og egner seg både til nybygg og rehabilitering.

### Produktidentifisering:

Varenr. / produkt / dim.: \_\_\_\_\_

Fargekode: \_\_\_\_\_

Kvalitet / sortering / klasse: \_\_\_\_\_

Overflatebehandling: \_\_\_\_\_

Vedlegg / dokumentasjon: \_\_\_\_\_

## 3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale?    NEI            JA            Hvis ja, firma: \_\_\_\_\_

### Rengjøring og rengjøringsmetoder

Barnåler, blader og evt. mose fjernes forsiktig med myk kost etc.

Større forekomster av grønske eller mose fjernes mekanisk og ved hjelp av Isola Bio-Ren (Mose og grønskefjerner)

Følg evt. anvisning på emballasjen.

### Ettersyn/kontroll

Regelmessig ettersyn, minimum en gang pr. år.

Utsatte steder som møne, kilrenner, avslutninger og overganger/gjennomføringer må kontrolleres nøye for lekkasjer og sprekkdannelser.

NB! Gangtrafikk kun i bølgeprofilen ved anlegg over lektene!

### Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Skader utbedres med eget reparasjonssett, eventuelt skifte ødelagte takplater.

**4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger**

Minimum 30 år

**Garanti**

—

**Fuktbestandighet**

Produktet påvirkes ikke av fukt.

**Renholdsvennlighet**

—

**5. MILJØPÅVIRKNING****Ressursutnyttelse**

Produktet består av ikke fornybare, rikelige ressurser.

**Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi**

—

**Emisjon**

—

**6. HMS-REFERANSER**

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

**Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.**

—

**7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431**

Avfallstype: Blandet materiale.

Avfallshåndtering: Deponering.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 9999 | 0700 | 0600 | \_ \_ \_ \_

**Øvrige opplysninger**

—

**8. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	Isola as
<b>Organisasjonsnr.</b>	NO 928 764 745 MVA
<b>Postadresse</b>	
<b>Postnr. og poststed</b>	3945 Porsgrunn
<b>Telefon</b>	35 57 57 00
<b>E-post</b>	<a href="mailto:isola@isola.no">isola@isola.no</a>
<b>Internettadresse</b>	<a href="http://www.isola.no">www.isola.no</a>

\*Informasjonen gjelder for følgende 2 NOBB moduler: 23382195 og 26805788.