

Isola as

Papprodukter

1025

Veggsystem

NOBB modulnr. 11175536

FDV-m11175536

1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende: _____

Prosjekt / adresse: _____

Bruksområde / bygningsdel: _____

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Isola Svillemembran består av polyetylenfilt belagt med SBS-polymerasfalt.

Membranen leveres i tre bredder; 20 og 25 cm for utvendig grunnmur og 14,5 cm for svillemembraner. Begge har en oppbrett på ca 20 cm som fungerer som vindsperre.

Svillemembranen virker trykkutjevne, avviser fukt fra grunnen, og gir god vanndampdiffusjon i overgang mellom grunnmur og vegg.

Soft Vindsperre består av en spunnet filtduk av polyetylen som er vind og vanntett men samtidig diffusjonsåpen.

Isola Stag består av 1mm galvanisert stål som er utformet med et midtstilt steg på 1,2 mm for optimal avstivning.

Isola Museband er stanset ut i korrosjonsbestandig 0,4 mm aluzink.

Produktidentifisering:

Varenr. / produkt / dim.: _____

Fargekode: _____

Kvalitet / sortering / klasse: _____

Overflatebehandling: _____

Vedlegg / dokumentasjon: _____

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale? NEI JA Hvis ja, firma: _____

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Ingen rutiner.

Ettersyn/kontroll

Bygges inn i tak-/veggkonstruksjonen, ingen rutiner.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Bygges inn i tak-/veggkonstruksjonen, ingen rutiner.

Isola as	Papprodukter	1025
Veggssystem	NOBB modulnr. 11175536	
FDV-m11175536		
4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER		
<u>Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger</u> Minimum 30 år		
<u>Garanti</u> —		
<u>Fuktbestandighet</u> Produktet påvirkes ikke av fukt.		
<u>Renholdsvennlighet</u> —		
5. MILJØPÅVIRKNING		
<u>Ressursutnyttelse</u> Produktet består av både fornybare og ikke fornybare ressurser.		
<u>Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi</u> —		
<u>Emisjon</u> —		
6. HMS-REFERANSER		
Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.		
<u>Spesielle tiltak ved brannsløkking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.</u> —		
7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431		
Avfallstype: Blandet materiale. Avfallshåndtering: Deponering. Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg. Kode for avfallsbehandling: 9999 0700 0600 _ _ _ _ Det er ikke utarbeidet en resirkuleringsplan for produktet.		
<u>Øvrige opplysninger</u> —		
8. TEKNISK SERVICE		
Produsent/importør	Isola as	
Organisasjonsnr.	NO 928 764 745 MVA	
Postadresse		
Postnr. og poststed	3945 Porsgrunn	
Telefon	35 57 57 00	
E-post	isola@isola.no	
Internettadresse	www.isola.no	
Afs / 6.4.4		
R0/G102/B255		
Erstatter datablad datert desember 2004		