

Isola as	Asfalt takbelegg, undertak	1024
Mestertekk SBS	NOBB modulnr. 11175445	
FDV-m11175445		
1. PROSJEKT		
Entreprenør / utførende: _____		
Prosjekt / adresse: _____		
Bruksområde / bygningsdel: _____		
2. PRODUKTBESKRIVELSE		
<p>Isola Mestertekk har stamme av kraftig polyesterfilt med aluminiumsfolie. Stammen er impregnert og deretter belagt med SBS elastomerasfalt.</p> <p>Oversiden er bestrødd med knust skifer og har en omleggskant på 12 cm. Omleggskanten har tynn plastfilm med markeringstripe for plassering av festemiddel. Plastfilmen smeltes ved sveising av omlegg.</p> <p>Undersiden er dekket med tynn plastfilm.</p> <p>Mestertekk leveres i 8m lengde. Bredden er 1m.</p> <p><u>Produktidentifisering:</u></p> <p>Varenr. / produkt / dim.: _____</p> <p>Fargekode: _____</p> <p>Kvalitet / sortering / klasse: _____</p> <p>Overflatebehandling: _____</p> <p>Vedlegg / dokumentasjon: _____</p>		
3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD		
Foreligger serviceavtale? NEI JA Hvis ja, firma: _____		
<p><u>Rengjøring og rengjøringsmetoder</u></p> <p>Barnåler, blader og evt. mose fjernes forsiktig med myk kost etc.</p> <p>Større forekomster av grønske eller mose fjernes mekanisk og ved hjelp av Isola Bio-Ren (Mose og grønske fjerner).</p> <p>Følg evt. anvisning på emballasjen.</p> <p><u>Ettersyn/kontroll</u></p> <p>Regelmessig ettersyn, minimum en gang pr. år.</p> <p>Utsatte steder som møne, kilrenner, avslutninger og overganger/gjennomføringer må kontrolleres nøye for lekkasjer og sprekkdannelser.</p> <p>Unngå ferdsel på taket på varme sommerdager.</p> <p><u>Vedlikeholdsinstruks og -intervall</u></p> <p>Eventuelle skader repareres med lapp av Mestertekk SBS limt med Isola Asfaltlim.</p>		

Isola as	Asfalt takbelegg, undertak	1024
Mestertekk SBS	NOBB modulnr. 11175445	
FDV-m11175445		
4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER		
<u>Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger</u> Minimum 30 år		
<u>Garanti</u> -		
<u>Fuktbestandighet</u> Produktet påvirkes ikke av fukt.		
<u>Renholdsvennlighet</u> -		
5. MILJØPÅVIRKNING		
<u>Ressursutnyttelse</u> Produktet består av ikke fornybare, rikelige ressurser.		
<u>Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi</u> -		
<u>Emisjon</u> -		
6. HMS-REFERANSER		
Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.		
<u>Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.</u> <input type="checkbox"/>		
7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431		
Avfallstype: Asfalt. Avfallshåndtering: Deponering. Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg. Kode for avfallsbehandling: 1619 0700 0600 _ _ _ _ Det er ikke relevant med resirkulering av produktet.		
<u>Øvrige opplysninger</u> -		
8. TEKNISK SERVICE		
Produsent/importør	Isola as	
Organisasjonsnr.	NO 928 764 745 MVA	
Postadresse		
Postnr. og poststed	3945 Porsgrunn	
Telefon	35 57 57 00	
E-post	isola@isola.no	
Internettadresse	www.isola.no	
Afs / 6.4.4		
R0/G102/B255		